

Väggbricka 60-40cc



RSK 8505142

En blyfri och förkromad väggbricka i Design Line sortimentet, avsedd för två stycken 12/15 x G15 Cu-rör. Brickan förenklar installationen genom att inkommande rör går genom vägg med 60 cc för att sedan övergå sömlöst till 40 cc, utanpåliggande rördragning. För att montaget ska bli korrekt är förarbetet grundläggande. Monteringsanvisningen beskriver alla moment ingående med tydliga bildinstruktioner. Brickan är försedd med invändig lekmutter G15 där muttrarna är flexibla +/- 1 mm. Kopplingar för Ø 12/15 Cu och VVS-skruv ingår. Väggbrickan passar till alla nipplar, T-kopplingar, vinklar och kulventiler med utvändig G15-gänga, invändig Ø15mm och en konvinkel mellan 20-30, se bild. Mått: 96×96 mm. Väggbrickan är anpassad till branschreglerna Säker Vatten 2021:1 med plats för tätskikt och 60cc installationer. Följ anvisningens tydliga instruktioner och använd bormall som bifogas i anvisningen. En rörfixtur erbjuds som stöd för installationen och säljs separat.

Produktinformation

| | | |
|---------------------|------------------|--------------------------|
| RSK nummer | Storlek | Material |
| 8505142 | c/c 60-40 mm | Blyfri AZH-mässing, Zink |
| Ytbehandling | Utförande | Färg |

Förkromad

12 Cu, 15 Cu

Krom

Dimension

G15

Funktion

För två rör,
Invändig gång

Antal i förpackning

1